

MY-800H automatinės iškirtimo ir bigavimo staklės

Kompaktiškos 810 × 610 mm formato automatinės iškirtimo ir bigavimo staklės, iki 8500 lapų/val., 250 t slėgis.



- Pagrindinė pakuočių ir etikečių pogamybinio apdorojimo įranga: iškirtimas, bigavimas ir šaltasis reljefas.
- Tinka cigarečių, vyno, dovanų, buitinės technikos ir kosmetikos dėžutėms, etiketėms, lipnioms etiketėms ir drabužių etiketėms.
- Valdymas: OMRON PLC, TOSHIBA dažnio keitiklis, jutiklinis ekranas rodo darbo būseną, gedimo vietą ir sprendimą.
- Tiekimo galva su 9 siurbtukais ir 5 tiekimo siurbtukais, nesustabdomas tiekimas ir išvedimas, išankstinio stirtos paruošimo įrenginys.
- Pneumatinis rėmo fiksavimas, automatinis slėgio ir priekinių atramų reguliavimas, perkrovos apsauga (sukimo momento ribotuvas).
- Pagrindinė grandinė — TSUBAKI (Japonija), 7 griebtuvų juostos, centralizuotas automatinis tepimas, alyvos aušintuvas.
- Komponentai: SKF ir NSK guoliai, OMPI (Italija) pneumatinė sankaba, HIWIN kreipiančiosios, Schneider Electric aparatai. CE sertifikatas.

Techniniai duomenys

Parametras	MY-800H
Didžiausias lapo formatas	810 × 610 mm
Mažiausias lapo formatas	340 × 250 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	780 × 590 mm
Didžiausias darbo greitis	8500 lapų/val.
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm
Didžiausias slėgis	250 t
Medžiagos storis	kartonas 0,1–1,5 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm
Mažiausias griebtuvo kraštas	7 mm
Tiekimo stirtos aukštis (su padėklu)	1400 mm
Išvedimo stirtos aukštis (su padėklu)	1200 mm

Parametras	MY-800H
Bendra galia	14,5 kW
Svoris	9,5 t
Gabaritai (I × P × A)	5600 × 3400 × 2000 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: inteq.lt/stakles · parduotuve@inteq.lt