

TMY-800H automatinės karštojo folijavimo ir iškirtimo staklės

810 × 610 mm formato folijavimo ir iškirtimo staklės su servovaldymu, folijavimas iki 6000 lapų/val.



- Folijavimo sekcija su aukšto našumo judesio valdikliu ir centralizuotu valdymu — tolygus ir tikslus folijos žingsnis.
- Pasvirusi tiekimo plokštuma tinka plonam popieriui; šoninės atramos traukia ir stumia, pagal medžiagą.
- Pagrindinė grandinė — TSUBAKI (Japonija). Sustiprinta griebtuvų juosta, perprojektuotas rėmas su krumpliaisiais ir fiksavimo ribotuvu.
- 3 išilginiai ir 2 skersiniai folijos velenai, 10 kaitinimo zonų.

Techniniai duomenys

Parametras	TMY-800H
Didžiausias lapo formatas	810 × 610 mm
Mažiausias lapo formatas	340 × 250 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	780 × 590 mm
Didžiausias folijavimo plotas	750 × 540 mm
Didžiausias darbo greitis	7500 lapų/val.
Didžiausias folijavimo greitis	6000 lapų/val.
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm
Didžiausias slėgis	250 t
Medžiagos storis	kartonas 0,1–1,5 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm
Tiekimo stirtos aukštis (su padėklu)	1400 mm
Išvedimo stirtos aukštis (su padėklu)	1200 mm
Kaitinimo temperatūra	0–200 °C
Kaitinimo zonų skaičius	10
Kaitinimo plokštės galia	26 kW
Folijos velenų skaičius	3 išilginiai, 2 skersiniai
Folijos ritinio ilgis	1200–1500 m

Parametras	TMY-800H
Išilginis folijavimas: folijos plotis (maks./min.)	750 / 25 mm
Išilginis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis	600 mm
Išilginis folijavimas: ritinio skersmuo	Ø 200 mm
Skersinis folijavimas: folijos plotis (maks./min.)	540 / 25 mm
Skersinis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis	800 mm
Skersinis folijavimas: ritinio skersmuo	Ø 220 mm
Bendra galia	53 kW
Svoris	12,5 t
Gabaritai (I × P × A)	6400 × 3830 × 2200 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: inteq.lt/stakles · parduotuve@inteq.lt