

MYP-880 Fast / MYP-1050 Fast greitaeigės iškirtimo staklės su atliekų šalinimu

Greitaeigės iškirtimo staklės su atliekų šalinimu — 10 000 lapų/val.



- Fast serija: mechaninis greitis 10 000 lapų per valandą, su atliekų šalinimo sekcija.

Techniniai duomenys

Parametras	MYP-880 Fast	MYP-1050 Fast
Didžiausias lapo formatas	880 × 610 mm	1060 × 760 mm
Mažiausias lapo formatas	360 × 260 mm	400 × 360 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	860 × 590 mm	1040 × 740 mm
Didžiausias darbo greitis	10000 lapų/val.	10000 lapų/val.
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm	±0,1 mm
Didžiausias slėgis	300 t	350 t
Medžiagos storis	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm
Mažiausias griebtuvo kraštas	7 mm	7 mm
Tiekimo stirtos aukštis (su padėklu)	1400 mm	1600 mm
Išvedimo stirtos aukštis (su padėklu)	1100 mm	1400 mm
Bendra galia	15 kW	21 kW
Svoris	14 t	19 t
Gabaritai (I × P × A)	6600 × 3500 × 2000 mm	7570 × 4140 × 2360 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: inteq.lt/stakles · parduotuve@inteq.lt