

MYR High serijos karštojo reljefo ir iškirtimo staklės (600 t, su kaitinimu)

Sunkiosios 600 t staklės su kaitinamomis plokštėmis giliam reljefui ir iškirtimui, formatai 1060–1500.



- Kaitinamos plokštės (iki 199 °C) giliam, sudėtingam reljefui ir iškirtimui.
- Pagal poreikį tiekiamos ir be kaitinimo: MY-1060High / MY-1150High / MY-1320High / MY-1500High.
- Kataloge minimas ir MYR-1150 High modelis, tačiau jo techninių duomenų kataloge nėra.

Techniniai duomenys

Parametras	MYR-1060 High	MYR-1200 High	MYR-1320 High	MYR-1500 High
Didžiausias lapo formatas	1070 × 770 mm	1200 × 880 mm	1320 × 960 mm	1500 × 1105 mm
Mažiausias lapo formatas	400 × 360 mm	400 × 360 mm	450 × 400 mm	500 × 420 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	1040 × 750 mm	1170 × 860 mm	1300 × 940 mm	1480 × 1090 mm
Didžiausias darbo greitis	7000 lapų/val.	7000 lapų/val.	6500 lapų/val.	5500 lapų/val.

Parametras	MYR-1060 High	MYR-1200 High	MYR-1320 High	MYR-1500 High
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm	±0,1 mm	±0,1 mm	±0,1 mm
Didžiausias slėgis	600 t	600 t	600 t	600 t
Medžiagos storis	0,1–4 mm (kartonas, gofruotas kartonas, plastikas)	0,1–4 mm (kartonas, gofruotas kartonas, plastikas)	0,1–4 mm (kartonas, gofruotas kartonas, plastikas)	0,1–4 mm (kartonas, gofruotas kartonas, plastikas)
Mažiausias griebtuvo kraštas	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kaitinimo temperatūra	0–199 °C	0–199 °C	0–199 °C	0–199 °C
Kaitinimo zonų skaičius	12	12	14	14
Bendra galia	57 kW	57 kW	59 kW	62 kW
Svoris	19 t	20 t	22 t	23 t
Gabaritai (I × P × A)	6700 × 4100 × 2350 mm	7100 × 4260 × 2350 mm	7400 × 4600 × 2420 mm	7990 × 5100 × 2420 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: [inteq.lt/stakles](mailto:info@inteq.lt) · parduotuve@inteq.lt