

MYRP High serijos karštojo reljefo ir iškirtimo staklės su atliekų šalinimu (600 t)

600 t staklės su kaitinimu ir atliekų šalinimu — reljefas, iškirtimas ir išvalyti ruošiniai viename praėjime.



- Kaitinamos plokštės (iki 199 °C) ir atliekų šalinimo sekcija.
- Pagal poreikį tiekiamos ir be kaitinimo: MYP-1060High / MYP-1320High / MYP-1520High.
- Pavyzdys iš katalogo: kartoniniai drabužių pakabai.

Techniniai duomenys

Parametras	MYRP-1060 High	MYRP-1200 High	MYRP-1320 High	MYRP-1500 High
Didžiausias lapo formatas	1070 × 770 mm	1200 × 880 mm	1320 × 960 mm	1500 × 1105 mm
Mažiausias lapo formatas	400 × 360 mm	400 × 360 mm	450 × 400 mm	500 × 420 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	1040 × 750 mm	1170 × 860 mm	1300 × 940 mm	1480 × 1090 mm
Didžiausias darbo greitis	7000 lapų/val.	7000 lapų/val.	6500 lapų/val.	5500 lapų/val.
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm	±0,1 mm	±0,1 mm	±0,1 mm
Didžiausias slėgis	600 t	600 t	600 t	600 t

Parametras	MYRP-1060 High	MYRP-1200 High	MYRP-1320 High	MYRP-1500 High
Medžiagos storis	0,1–4 mm	0,1–4 mm	0,1–4 mm	0,1–4 mm
Mažiausias griebtuvo kraštas	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tiekimo stirtos aukštis (su padėklų)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Išvedimo stirtos aukštis (su padėklų)	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Kaitinimo temperatūra	0–199 °C	0–199 °C	0–199 °C	0–199 °C
Kaitinimo zonų skaičius	12	12	14	14
Bendra galia	57 kW	57 kW	59 kW	62 kW
Svoris	20 t	20 t	23 t	25 t
Gabaritai (I × P × A)	7800 × 4100 × 2350 mm	8200 × 4400 × 2350 mm	8400 × 4600 × 2420 mm	9200 × 5100 × 2420 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: info@inteq.lt · parduotuve@inteq.lt