

MYR-1060 Deep / MYR-1320 Deep karštojo reljefo ir iškirtimo staklės (900 t)

Superšunkios 900 t staklės su kaitinimu giliausiam reljefui.



- Deep serija: 900 t slėgis, gamintojo teigimu — specialios išskirtinės medžiagos.
- Kataloge minimas ir MYRP-1060 Deep (su atliekų šalinimu), tačiau jo techninių duomenų nėra.

Techniniai duomenys

Parametras	MYR-1060 Deep	MYR-1320 Deep
Didžiausias lapo formatas	1070 × 770 mm	1320 × 960 mm
Mažiausias lapo formatas	400 × 360 mm	450 × 400 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	1040 × 750 mm	1300 × 940 mm
Didžiausias darbo greitis	6500 lapų/val.	6000 lapų/val.
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm	±0,12 mm
Didžiausias slėgis	900 t	900 t
Medžiagos storis	0,1–4 mm	0,1–4 mm
Mažiausias griebtuvo kraštas	8 mm	8 mm
Kaitinimo temperatūra	0–199 °C	0–199 °C
Kaitinimo zonų skaičius	12	14
Bendra galia	62 kW	68 kW
Svoris	20 t	24 t
Gabaritai (I × P × A)	7000 × 4100 × 2420 mm	7400 × 4600 × 2420 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: inteq.lt/stakles · parduotuve@inteq.lt