

TMY-1060H / TMY-1320H automatinės karštojo folijavimo ir iškirtimo staklės

Aukštos klasės folijavimo ir iškirtimo staklės, eksportuojamos į Europą ir Šiaurės Ameriką.



- Gamintojo teigimu, aukštos kokybės folijavimo staklės, eksportuojamos į Europą ir JAV.
- 3 išilginiai ir 2 skersiniai folijos velenai.

Techniniai duomenys

Parametras	TMY-1060H	TMY-1320H
Didžiausias lapo formatas	1060 × 760 mm	1320 × 960 mm
Mažiausias lapo formatas	400 × 360 mm	450 × 400 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	1040 × 740 mm	1300 × 940 mm
Didžiausias folijavimo plotas	1030 × 730 mm	1300 × 940 mm
Didžiausias darbo greitis	7500 lapų/val.	5500 lapų/val.
Didžiausias folijavimo greitis	6000 lapų/val.	5000 lapų/val.
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm	±0,1 mm
Didžiausias slėgis	350 t	400 t
Medžiagos storis	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm
Tiekimo stirtos aukštis (su padėklu)	1600 mm	1650 mm
Išvedimo stirtos aukštis (su padėklu)	1400 mm	1500 mm
Kaitinimo temperatūra	20–200 °C	20–200 °C
Kaitinimo zonų skaičius	12	14
Kaitinimo plokštės galia	34 kW	38 kW
Folijos velenų skaičius	3 išilginiai, 2 skersiniai	3 išilginiai, 2 skersiniai

Parametras	TMY-1060H	TMY-1320H
Folijos ritinio ilgis	1200–1500 m	1200–1500 m
Išilginis folijavimas: folijos plotis (maks./min.)	1030 / 25 mm	1300 / 25 mm
Išilginis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis	760 mm	940 mm
Išilginis folijavimas: ritinio skersmuo	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Skersinis folijavimas: folijos plotis (maks./min.)	740 / 25 mm	940 / 25 mm
Skersinis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis	1060 mm	1300 mm
Skersinis folijavimas: ritinio skersmuo	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Bendra galia	70 kW	75 kW
Svoris	20 t	22 t
Gabaritai (I × P × A)	7600 × 4050 × 2500 mm	8700 × 4550 × 2700 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: info@inteq.lt · parduotuve@inteq.lt