

TMY High serijos karštojo reljefo, folijavimo ir iškirtimo staklės (600 t)

Gilus reljefas + folijavimas + iškirtimas viename praėjime, 600 t, formatai 1060-1500.



- Sunkiosios 600 t staklės: gilus reljefas, karštasis folijavimas ir iškirtimas.

Techniniai duomenys

Parametras	TMY-1060 High	TMY-1200 High	TMY-1320 High	TMY-1500 High
Didžiausias lapo formatas	1070 × 770 mm	1200 × 880 mm	1320 × 960 mm	1500 × 1100 mm
Mažiausias lapo formatas	400 × 360 mm	400 × 360 mm	450 × 400 mm	500 × 420 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	1040 × 750 mm	1170 × 860 mm	1300 × 940 mm	1480 × 1090 mm
Didžiausias folijavimo plotas	1030 × 740 mm	1170 × 860 mm	1300 × 940 mm	1450 × 1060 mm
Didžiausias darbo greitis	7000 lapų/val.	7000 lapų/val.	5500 lapų/val.	5000 lapų/val.
Didžiausias folijavimo greitis	6000 lapų/val.	6000 lapų/val.	5000 lapų/val.	4500 lapų/val.
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm	±0,1 mm	±0,1 mm	±0,1 mm
Didžiausias slėgis	600 t	600 t	600 t	600 t

Parametras	TMY-1060 High	TMY-1200 High	TMY-1320 High	TMY-1500 High
Medžiagos storis	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm
Tiekimo stirtos aukštis (su padėklų)	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Išvedimo stirtos aukštis (su padėklų)	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Kaitinimo temperatūra	0–200 °C	0–200 °C	0–200 °C	0–200 °C
Kaitinimo zonų skaičius	12	12	14	14
Kaitinimo plokštės galia	34 kW	36 kW	38 kW	44 kW
Folijos velenų skaičius	3 išilginiai, 2 skersiniai	3 išilginiai, 2 skersiniai	3 išilginiai, 2 skersiniai	3 išilginiai, 2 skersiniai
Folijos ritinio ilgis	1200–1500 m	1200–1500 m	1200–1500 m	1200–1500 m
Išilginis folijavimas: folijos plotis (maks./min.)	1030 / 25 mm	1170 / 25 mm	1300 / 25 mm	1450 / 25 mm
Išilginis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis	760 mm	850 mm	940 mm	1060 mm
Išilginis folijavimas: ritinio skersmuo	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Skersinis folijavimas: folijos plotis (maks./min.)	740 / 25 mm	850 / 25 mm	940 / 25 mm	1060 / 25 mm
Skersinis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis	1060 mm	1170 mm	1300 mm	1450 mm
Skersinis folijavimas: ritinio skersmuo	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Bendra galia	70 kW	75 kW	80 kW	100 kW
Svoris	22 t	24 t	26 t	30 t
Gabaritai (I × P × A)	7700 × 4300 × 2500 mm	8200 × 4500 × 2600 mm	8700 × 4700 × 2700 mm	9430 × 5300 × 2700 mm

Parametras	TMY-1060 High	TMY-1200 High	TMY-1320 High	TMY-1500 High
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,8 m³/min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: [inteq.lt/stakles](mailto:parduotuve@inteq.lt) · parduotuve@inteq.lt