

2TRP-1060 High folijavimo, karštojo reljefo, iškirtimo ir atliekų šalinimo staklės (2 spaudimai per vieną praėjimą)

Folijavimas + reljefas + iškirtimas + atliekų šalinimas — du spaudimai per vieną lapo praėjimą.



- Dvi spaudimo sekcijos: per vieną lapo praėjimą atliekami du spaudimai.
- Kataloge pateikti du variantai (lentelėje pažymėti 2TTP-1060High ir 2TRP-1060High), kurie skiriasi svoriu, galia ir folijos velenų grupėmis.

Techniniai duomenys

Parametras	2TTP-1060 High	2TRP-1060 High
Didžiausias lapo formatas	1070 × 770 mm	1070 × 770 mm
Mažiausias lapo formatas	400 × 360 mm	400 × 360 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	1040 × 750 mm	1040 × 750 mm
Didžiausias folijavimo plotas	1030 × 740 mm	1030 × 740 mm
Didžiausias darbo greitis	7000 lapų/val.	7000 lapų/val.
Didžiausias folijavimo greitis	6000 lapų/val.	6000 lapų/val.
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm	±0,1 mm
Didžiausias slėgis	600 t	600 t
Medžiagos storis	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm	kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm
Tiekimo stirtos aukštis (su padėklu)	1600 mm	1600 mm
Išvedimo stirtos aukštis (su padėklu)	1400 mm	1400 mm
Kaitinimo temperatūra	0–200 °C	0–200 °C
Kaitinimo zonų skaičius	24 (bendras)	24 (bendras)
Kaitinimo plokštės galia	68 kW	68 kW

Parametras	2TTP-1060 High	2TRP-1060 High
Folijos velenų skaičius	3 išilginiai, 2 skersiniai (2 grupės)	3 išilginiai, 2 skersiniai
Folijos ritinio ilgis	1200–1500 m	1200–1500 m
Išilginis folijavimas: folijos plotis (maks./min.)	1030 / 25 mm	1030 / 25 mm
Išilginis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis	760 mm	760 mm
Išilginis folijavimas: ritinio skersmuo	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Skersinis folijavimas: folijos plotis (maks./min.)	740 / 25 mm	740 / 25 mm
Skersinis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis	1060 mm	1060 mm
Skersinis folijavimas: ritinio skersmuo	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Bendra galia	118 kW	105 kW
Svoris	41 t	40 t
Gabaritai (I × P × A)	10050 × 4300 × 2600 mm	10050 × 4300 × 2600 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,72 m³/min	0,8 MPa, > 0,72 m³/min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: [inteq.lt/stakles](mailto:info@inteq.lt) · parduotuve@inteq.lt