

MYP-1320E / 1500E / 1680E didelio formato iškirtimo staklės su atliekų šalinimu (su lapų tiekuvu)

Didelio formato iškirtimo staklės su lapų tiekuvu ir atliekų šalinimu.



- Didelio formato serija su lapų tiekuvu ir atliekų šalinimo sekcija.

Techniniai duomenys

Parametras	MYP-1320E	MYP-1500E	MYP-1680E
Didžiausias lapo formatas	1320 × 960 mm	1500 × 1105 mm	1680 × 1235 mm
Mažiausias lapo formatas	450 × 400 mm	500 × 420 mm	580 × 500 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	1300 × 940 mm	1480 × 1090 mm	1660 × 1220 mm
Didžiausias darbo greitis	6000 lapų/val.	5500 lapų/val.	4500 lapų/val.
Iškirtimo tikslumas	±0,1 mm	±0,1 mm	±0,12 mm
Didžiausias slėgis	380 t	400 t	480 t

Parametras	MYP-1320E	MYP-1500E	MYP-1680E
Medžiagos storis	kartonas 200–2000 g/m ² , gofruotas kartonas < 8 mm	kartonas 250–2500 g/m ² , gofruotas kartonas < 8 mm	kartonas 250–2500 g/m ² , gofruotas kartonas < 8 mm
Bendra galia	21 kW	22 kW	23 kW
Svoris	20 t	23 t	27 t
Gabaritai (I × P × A)	8750 × 4600 × 2260 mm	9400 × 5100 × 2260 mm	10400 × 5450 × 2500 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: teq.lt/stakles · parduotuve@teq.lt