

MY-1320X / 1500X / 1650X / 2100X iškirtimo staklės gofruotam kartonui (apatinis siurbimas, priekinio krašto tiekimas)

Gofruoto kartono iškirtimo staklės iki 2110 × 1510 mm; tiekimas apatiniais siurbtukais per priekinį kraštą — be įbrėžimų.



- Lapai tiekiami apatiniais siurbtukais per priekinį kraštą — gamintojo sprendimas įbrėžimams išvengti iškertant spalvotas gofruoto kartono dėžes (2019 m.).
- Galimi variantai su atliekų šalinimu: MYP-1320X / 1500X / 1680X / 2100X.

Techniniai duomenys

Parametras	MY-1320X	MY-1500X	MY-1650X	MY-2100X
Didžiausias lapo formatas	1320 × 960 mm	1500 × 1105 mm	1680 × 1235 mm	2110 × 1510 mm
Mažiausias lapo formatas	450 × 465 mm	500 × 465 mm	580 × 500 mm	800 × 550 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	1300 × 940 mm	1480 × 1090 mm	1660 × 1220 mm	2090 × 1495 mm
Didžiausias darbo greitis	6000 lapų/val.	5500 lapų/val.	5000 lapų/val.	4000 lapų/val.
Didžiausias slėgis	380 t	400 t	480 t	780 t

Parametras	MY-1320X	MY-1500X	MY-1650X	MY-2100X
Medžiagos storis	gofruotas kartonas < 10 mm	gofruotas kartonas < 10 mm	gofruotas kartonas < 10 mm	gofruotas kartonas < 10 mm
Bendra galia	24 kW	25 kW	26 kW	43 kW
Svoris	20 t	22 t	24 t	40 t
Gabaritai (I × P × A)	6750 × 4600 × 2260 mm	7600 × 5100 × 2260 mm	8000 × 5450 × 2500 mm	9120 × 6400 × 2920 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min	0,8 MPa, > 0,36 m ³ /min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: [inteq.lt/stakles](mailto:info@inteq.lt) · parduotuve@inteq.lt