

## MYP-1320Q / 1500Q / 1650Q / 2100Q iškirtimo staklės su atliekų šalinimu (priekinio krašto tiekimas)

Gofruoto kartono iškirtimo staklės su atliekų šalinimu, priekinio krašto tiekimas, formatas iki 2110 × 1510 mm.



- Priekinio krašto tiekimas ir atliekų šalinimas.
- Galimi variantai be atliekų šalinimo: MY-1320Q / 1500Q / 1680Q / 2100Q.

### Techniniai duomenys

| Parametras                   | MYP-1320Q      | MYP-1500Q      | MYP-1650Q      | MYP-2100Q      |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Didžiausias lapo formatas    | 1320 × 960 mm  | 1500 × 1105 mm | 1680 × 1235 mm | 2110 × 1510 mm |
| Mažiausias lapo formatas     | 450 × 465 mm   | 500 × 465 mm   | 580 × 500 mm   | 800 × 550 mm   |
| Didžiausias iškirtimo plotas | 1300 × 940 mm  | 1480 × 1090 mm | 1660 × 1220 mm | 2090 × 1495 mm |
| Didžiausias darbo greitis    | 6000 lapų/val. | 5500 lapų/val. | 5000 lapų/val. | 4000 lapų/val. |
| Iškirtimo tikslumas          | ±0,1 mm        | ±0,15 mm       | ±0,18 mm       | ±0,2 mm        |
| Didžiausias slėgis           | 380 t          | 400 t          | 480 t          | 780 t          |

| Parametras                                | MYP-1320Q                           | MYP-1500Q                           | MYP-1650Q                           | MYP-2100Q                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Medžiagos storis</b>                   | gofruotas kartonas < 10 mm          | gofruotas kartonas < 10 mm          | gofruotas kartonas < 10 mm          | gofruotas kartonas < 10 mm          |
| <b>Bendra galia</b>                       | 36 kW                               | 37 kW                               | 38 kW                               | 46 kW                               |
| <b>Svoris</b>                             | 22 t                                | 25 t                                | 28 t                                | 43 t                                |
| <b>Gabaritai (I × P × A)</b>              | 8200 × 4600 × 2260 mm               | 9200 × 5100 × 2260 mm               | 9900 × 5450 × 2500 mm               | 11270 × 6400 × 2920 mm              |
| <b>Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)</b> | 0,8 MPa, > 0,36 m <sup>3</sup> /min | 0,8 MPa, > 0,36 m <sup>3</sup> /min | 0,8 MPa, > 0,36 m <sup>3</sup> /min | 0,8 MPa, > 0,36 m <sup>3</sup> /min |

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: [inteq.lt/stakles](mailto:info@inteq.lt) · [parduotuve@inteq.lt](mailto:parduotuve@inteq.lt)