

BMY-1320A / 1500A / 1680A / 2100A pusiau automatinės iškirtimo ir bigavimo staklės

Pusiau automatinės didelio formato iškirtimo staklės gofruotam kartonui, iki 2110 × 1510 mm.



- Gamintojo teigimu — aukštesnės komplektacijos, aukštos klasės pusiau automatinės staklės.

Techniniai duomenys

Parametras	BMY-1320A	BMY-1500A	BMY-1680A	BMY-2100A
Didžiausias lapo formatas	1320 × 960 mm	1500 × 1105 mm	1680 × 1235 mm	2110 × 1510 mm
Mažiausias lapo formatas	450 × 400 mm	500 × 420 mm	580 × 500 mm	800 × 550 mm
Didžiausias iškirtimo plotas	1300 × 940 mm	1480 × 1090 mm	1660 × 1220 mm	2090 × 1495 mm
Didžiausias darbo greitis	6000 lapų/val.	5000 lapų/val.	4500 lapų/val.	4000 lapų/val.
Didžiausias slėgis	380 t	400 t	480 t	780 t
Medžiagos storis	gofruotas kartonas < 10 mm	gofruotas kartonas < 10 mm	gofruotas kartonas < 10 mm	gofruotas kartonas < 10 mm
Bendra galia	14 kW	15 kW	16,5 kW	25 kW

Parametras	BMY-1320A	BMY-1500A	BMY-1680A	BMY-2100A
Svoris	14,5 t	16 t	18 t	32 t
Gabaritai (I × P × A)	5800 × 4530 × 2260 mm	6250 × 4830 × 2260 mm	6750 × 5300 × 2500 mm	8300 × 6400 × 2920 mm
Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas)	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min	0,8 MPa, > 0,36 m³/min

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa: [inteq.lt/stakles](mailto:parduotuve@inteq.lt) · parduotuve@inteq.lt